


**APPLICATION - ANWENDUNG -
USO - APPLICATION**

[EN] for suction and delivery of water, mineral water, fruit juices, liquids etc. En shipyards, industries, buildings, agricultural and industrial machineries.

[DE] für be und entladen von wasser, getränken, mineralwasser und fruchtsäften; besonders einsetzbar im schiffbau, werften, entwässerungen, saug pumpen, in der lebensmittelindustrie, landwirtschaft und bei arbeitsmaschinen.

[ES] para aspiración y suministro de aguas, aguas minerales, jugos de fruta, líquidos comestibles, etc. Los principales sectores de empleo son la industria alimenticia, instalaciones de drenaje, astilleros y bombas de aspiración

[FR] aspiration et transfert léger de liquides dans les réseaux d'écoulement, camions d'assainissement, chantiers navals et usines chimiques, denrees alimentaires et boissons


**STRUCTURE - AUFBAU -
ESTRUCTURA - STRUCTURE**

[EN] **Construction:** aspiration et transfert léger de liquides dans les réseaux d'écoulement, camions d'assainissement, chantiers navals et usines chimiques, denrees alimentaires et boissons. **Cover:** crushing, abrasion and weather resistant, smooth outside.

[DE] **Konstruktion:** stabiler, hochflexibler, transparenter, glatter und toxischen frei, plastifizierter pvc, verstärkungsspirale aus schlag- und druckfest-galvanisierte stahldrahtspirale. **Decke:** äusserst strapazierfähige, druck- und abriebfeste, witterungs beständige glatte aussendecke.

[ES] **Construcción:** manguera lisa, ligera y muy flexible en pvc transparente. Espiral de refuerzo en acero cincado anti choque y antideformante. **Cobertura:** externa lisa, resistente a cargas, abrasión y agentes atmosféricos.

[FR] **Construction :** tuyau lisse transparent et flexible en pvc souple non toxique. Spirale de renfort en acier galvanise **Revetement:** surface lisse resistente a l'abrasion, les agents atmospheriques ecrasement et la plupart des produits chimiques


**RECOMMENDED CLAMP/COLLAR -
EMPFOHLENE KLAMMER/KRAGEN -
ABRAZADERA/COLLAR
RECOMENDADO -
COLLIER/COLLIER RECOMMANDÉ**

STC - Hose clamps with bolt
Torque
STF - Hose clamps with screw
SGT - Stepp less










-5°C / +60°C
+23°F / +140°F



NORM.: REG. UE 10/2011, FOR
SIMULANT TYPE A-B-C, ISO 1307



						
mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3,1	12	0,9	180	23	60
12	3,1	12	0,9	190	24	60
14	3,1	12	0,9	230	28	60
16	3,1	12	0,9	260	32	60
18	3,5	11	0,9	296	28	60
20	3,5	10	0,9	340	30	60
22	3,7	10	0,9	400	33	60
25	4,0	10	0,9	520	38	60
30	4,2	9	0,9	630	45	60
32	4,2	9	0,9	660	48	30
35	4,3	9	0,9	750	52	30
38	4,5	9	0,9	800	57	30
40	4,8	9	0,9	950	60	30
45	4,9	9	0,9	1150	67	30
50	5,4	7	0,9	1300	75	30
60	6,0	6	0,9	1750	120	30
63	6,1	6	0,9	1800	130	30
70	6,7	5	0,85	2100	140	30
80	6,3	4	0,85	2500	160	30
90	6,5	4	0,85	2900	180	30
100	7,5	3	0,85	3650	200	30
110	7,0	3	0,8	3950	220	20
120	8,0	3	0,8	4300	240	20
125	8,0	3	0,8	4600	250	20
150	10,0	2,5	0,8	6500	300	20