

3 BELT DRIVEN TWO STAGES

3.3 10HP



ALUMINUM CYLINDER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	PUMP	TANK	HP	VOLT	AIR DISPLACEMENT (L/MIN)	BAR	RPM	SIZE	KG
BX70/270CT10	BX70	270	10	380	1246	11	1320	155 X 57 X 120	169
BX70/500CT10	BX70	500	10	380	1246	11	1320	203 X 68 X 131	240
BX70/500FT10	BX70	500	10	380	1246	11	1320	203 X 68 X 131	236
BX70/900FT10	BX70	900	10	380	1246	11	1320	212 X 90 X 158	326

SPECIAL ALUMINUM CYLINDER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	PUMP	TANK	HP	VOLT	AIR DISPLACEMENT (L/MIN)	BAR	RPM	SIZE	KG
BX70/270CT7,5	BX70	270	7,5	380	1060	11	1125	155 X 57 X 120	162
BX70/500CT7,5	BX70	500	7,5	380	1060	11	1125	203 X 68 X 131	233
BX70/500FT7,5	BX70	500	7,5	380	1060	11	1125	203 X 68 X 131	229
BX70/900FT7,5	BX70	900	7,5	380	1060	11	1125	212 X 90 X 158	319

CAST IRON CYLINDER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	PUMP	TANK	HP	VOLT	AIR DISPLACEMENT (L/MIN)	BAR	RPM	SIZE	KG
BX70G/270CT10	BX70G	270	10	380	1246	11	1320	155 X 57 X 120	179
BX70G/500CT10	BX70G	500	10	380	1246	11	1320	203 X 68 X 131	250
BX70G/500FT10	BX70G	500	10	380	1246	11	1320	203 X 68 X 131	246
BX70G/900FT10	BX70G	900	10	380	1246	11	1320	212 X 90 X 158	336

SPECIAL CAST IRON CYLINDER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	PUMP	TANK	HP	VOLT	AIR DISPLACEMENT (L/MIN)	BAR	RPM	SIZE	KG
BX70G/270CT7,5	BX70G	270	7,5	380	1060	11	1125	155 X 57 X 120	172
BX70G/500CT7,5	BX70G	500	7,5	380	1060	11	1125	203 X 68 X 131	243
BX70G/500FT7,5	BX70G	500	7,5	380	1060	11	1125	203 X 68 X 131	239
BX70G/900FT7,5	BX70G	900	7,5	380	1060	11	1125	212 X 90 X 158	329